



TEHNOLOGIE PENTRU AER COMPRIMAT

TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ CU VALOARE OPTIMIZATĂ –
COMPRESOR CU ȘURUB PROIECTAT PENTRU PERFORMANȚĂ



RED LINE

DAAM

COMPRESOARE CU ȘURUB CU VITEZĂ FIXĂ ȘI TRANSMISIE DIRECTĂ


Compresoare cu șurub lubrifiate cu ulei – construcție compactă, acționare directă 100%, eficiență industrială

- Am reușit să obținem acționarea directă 100% perfectă
- Motor asincron și elementul de compresie construite ca un singur bloc
- Fără angrenaje, fără curele, fără cuplaje
- Motor de dimensiuni reduse, fără lagăre
- Nu necesită etanșări sau tubulaturi – fără riscuri de supraîncălzire
- Uși laterale ale carcasei cu sistem de închidere magnetică integrat
- Fiabilitate ridicată
- Funcționare extrem de silențioasă (-10 dBA comparativ cu echipamentele convenționale)
- Durată lungă de viață, cu costuri reduse de întreținere și operare



Motor asincron
eficient

Grup de compresie



MODELE DE COMPRESOARE CU ȘURUB DAAM CU TURAȚIE FIXĂ

Model	DAAM 7,5A	DAAM 10A	DAAM 15A	DAAM 20A	DAAM 25A	DAAM 30A	DAAM 40A	DAAM 50A	DAAM 60A	DAAM 75A	DAAM 100A	DAAM 150A	DAAM 175A
Putere(kw)	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	110	132
Debit aer (m ³ / min)	0,8	1,1	1,53	2,25	3,01	3,56	5,06	6,26	7,1	10,1	12,7	18,9	23,0
	0,69	0,95	1,32	1,82	2,52	3,07	4,53	5,8	6,47	8,5	11,3	17,9	20,9
Nivel zgomot(dBA)	60±2	60±2	60±2	60±2	62±2	62±2	62±2	62±2	62±2	65±2	65±2	68±2	68±2
Conexiune	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	2"	2"	DN65	DN65
Dimensiuni (mm)	L	950	950	910	910	1000	1000	1100	1150	1150	1600	1600	2500
	W	670	670	700	700	750	750	900	950	950	1300	1300	1970
	H	900	900	1120	1120	1150	1150	1300	1310	1310	1650	1650	2080
Greutate(kg)	195	215	245	255	370	390	580	630	630	1350	1450	2350	2350
Alimentare	400V/ 3 ph/ 50Hz												

Opțiuni disponibile: conectare BMS, funcție de înregistrare a datelor, măsurare a consumului de energie, monitorizare, sistem integrat de recuperare a căldurii, soluție completă pentru spațiul de lucru (montaj pe rezervor – uscător suplimentar – filtre suplimentare în linie)